

## WL-MAGNEX HP5P

Filtro defangatore magnetico compatto

Il filtro defangatore magnetico MAGNEX HP5P è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle (specialmente ruggine e sabbia) che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico. MAGNEX HP5P può essere installato con diversi orientamenti: in caso di spazi limitati sotto caldaia (es. caldaia installata in pensili di cucine) il filtro deve essere installato con il corpo principale orizzontale e il tappo rivolto frontalmente. Nel caso vi sia maggior disponibilità di spazio per l'installazione, è possibile posizionare MAGNEX HP5P con il corpo verticale ed il tappo rivolto verso il basso. Al fine di consentire tali configurazioni di installazione è sufficiente invertire di posizione il raccordo girevole di connessione caldaia con la valvola a sfera e ruotare il filtro di 90 °C. Tutti gli attacchi presenti sul corpo principale sono stati realizzati con la medesima filettatura G 3/4". MAGNEX HP5P viene fornito completo di valvola a sfera e raccordo girevole in ottone.

### DIMENSIONI

A 195 mm - B 120 mm - C 66 mm



## NEUTROFIL MINI

Neutralizzante condensa acida

Filtro neutralizzante per condensa di caldaie a condensazione, dotato di contenitore con attacchi da 1" e relativa cartuccia, a Norma CIG FIL 310.


**MODO D'USO:** Applicare con raccordi cilindrici a valle della caldaia con circuito by-pas avendo l'accortezza di sigillare senza creare tensione ai raccordi. Sostituire la cartuccia dopo completo esaurimento della graniglia neutralizzante.



## WL-DOSP ID3

Dosatore polifosfato in pastiglie

Materiali atossici. Testata e ghiera: ottone nichelato. Bicchiere: SAN. Guarnizioni: NBR. Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all'uso fornito a corredo. Con leva di chiusura e regolatore di flusso. Chiave di svitamento fornita di serie.



CHEMISTRY IN ACTION

FACOT CHEMICALS S.r.l.  
26010 Capralba (CR) - Italy - Via Crema, 44  
T. (+39) 0373 45.06.42 - 45.06.43 - F. (+39) 0373 45.07.51  
info@facot.it - www.facot.it

