

DOSING SYSTEM



DOSING SYSTEM BASE

DESCRIZIONE:

Sistema dosatore con doppia pompa peristaltica per miscelazione e dosaggi in continuo di Biossido di Cloro prodotto WL-SANIFAST.

Pompa dosatrice a montaggio verticale a microprocessore con display regolazione, della frequenza. Con la possibilità di ricevere un segnale digitale ad impulsi, con divisore e moltiplicatore per 999, la possibilità di ricevere un segnale da 0 o 4 a 20 mA, oppure da 0 a 10 Volt, con funzione "Batch", la possibilità di impostare sul display la quantità di prodotto per singola iniezione, con sensore di livello e la possibilità di rilanciare il segnale d'allarme. Completa di valvole di fondo e di iniezioni da 3/8 4x6 con guarnizioni in VITON, valvole a doppia sfera in ceramica, diaframma in teflon. Testa in PVDF 2 l/h contro 15 bar.



DOSING SYSTEM PLUS

DESCRIZIONE:

Pannello con tripla pompa dosatrice per miscelazione e dosaggi in continuo di Biossido di Cloro e Filmante anticorrosivo (serie FILMAX).

Pompa dosatrice a montaggio verticale a microprocessore con display regolazione, della frequenza. Con la possibilità di ricevere un segnale digitale ad impulsi, con divisore e moltiplicatore per 999, la possibilità di ricevere un segnale da 0 o 4 a 20 mA, oppure da 0 a 10 Volt, con funzione "Batch", la possibilità di impostare sul display la quantità di prodotto per singola iniezione, con sensore di livello e la possibilità di rilanciare il segnale d'allarme. Completa di valvole di fondo e di iniezioni da 3/8 4x6 con guarnizioni in VITON, valvole a doppia sfera in ceramica, diaframma in teflon. Testa in PVDF 2 l/h contro 15 bar.

Data ultimo aggiornamento: 23.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION