

ECOLYNER 360°

Segna tracce per muri e pavimenti



DESCRIZIONE:

Vernice spray a rapida essiccazione per tracciatura su muri e pavimenti, disponibile in vari colori. Necessaria nella segnalazione in cantiere dei vari impianti da realizzare quali: gas, impianti elettrici, acqua calda e fredda. Utilizzabile in ambienti esterni su pavimentazioni industriali **anche capovolta**.

APPLICAZIONI:

Il suo rapido essiccamento, l'adesione tenace ai supporti, la resistenza agli sfregamenti ed agli attriti lo rendono adatto a tracciare, marcare o delimitare spazi, aree, corridoi nei cantieri, officine, strade, parcheggi, campi sportivi, legna o pallets.

MODO D'USO:

Pulire la superficie da grassi, acqua o parti che si staccano, agitare alcuni minuti spruzzare con passate leggere e costanti per evitare gocce colanti, mantenendo la bombola ad una distanza di 25 ÷ 30 cm anche capovolta. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.

Colori disponibili rosso, nero, giallo, blu.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido, vari colori
Odore	caratteristico di solvente
Volume del contenitore	520 ml
Volume del prodotto	400 ml
Pressione @ 20 °C	4,0 ± 0,3 Bar
Pressione di prova della bombola	18 Bar
Limiti di esplosione	1,8 ± 9,5 % in volume
Densità relativa della fase liquida	0,900 ± 0,005 g/ml
Densità relativa della miscela	0,775 ± 0,025 g/ml
Solubilità in acqua	insolubile

CONFEZIONE:

Bombolette spray da 400 ml, scatole da 12 pezzi.

Data ultimo aggiornamento: 24.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION