

FILMAX-SAN



Condizionante anticorrosivo universale per circuiti sanitari e in ambito alimentare



Conforme alla Norma 8065:2019

DESCRIZIONE:

Prodotto anticorrosivo, rigenerante per impianti sanitari vetusti che hanno subito processi di corrosione avanzata nel corso degli anni (ruggine, calcare, sabbietta silicea). Il prodotto serve come protettivo delle tubazioni in seguito alla disincrostazione dalla ruggine e dal calcare con l'uso del prodotto ZINCONEX-LQ (disincrostante acido con inibitori di corrosione).

Non è nocivo per la salute dell'uomo e dell'ambiente ed è classificato FDA per usi alimentari.

DOSAGGIO:

Suggeriamo di dosare FILMAX-SAN in ragione dell'1,5 ÷ 2 % nell'acqua dell'impianto.

MODO D'USO:

Dopo l'avvenuto decapaggio della ruggine e della disincrostazione da calcare o silice far circolare per almeno 12 ÷ 24 ore nell'impianto sanitario creando un ricircolo del sistema e dopo lo svuotamento effettuare un lavaggio con acqua. Il prodotto può rimanere nell'impianto anche più a lungo e non arrecherà alcun danno.

DATI TECNICI:

Stato	liquido
Colore	paglierino
Odore	debole
pH tal quale	11,0 ÷ 12,0
Punto di ebollizione	> 100 °C
Densità relativa	1,012 ± 0,010 g/cm ³
Solubilità in acqua	ottima e completa

CONFEZIONI:

Codice articolo FILSAN1000, flaconi da 1 lt, scatole da 12 pz.

Codice articolo FILSANK005, taniche da 5 lt, scatole da 4 pz.



Le Linee Guida alla Norma 8065:2019 sono scaricabili al seguente link.

https://focus.facotitalia.com/pdf/LINEE_GUIDA_NORMA_UNI%208065-19.pdf



Data ultimo aggiornamento: 08.02.2022



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION