GUAINA COVERGAS

Tubo spiralato

DESCRIZIONE:
Guaina flessibile in PVC plastificato autoestinguente con spirale rinforzata e superficie interna liscia per la protezione e l'isolamento dei tubi di trasporto gas.
Conforme a quanto prescritto dalla normativa UNI-CIG 7129/08, D.M. 21/4/93 e Legge n° 1083, molto flessibile, con spirale in PVC rigida antiurto di rinforzo antischiacciamento.
L'interno completamente liscio ne facilita l'utilizzo evitando anche ogni possibile ristagno di gas, a differenza di guaine corrugate o compattabili che non essendo liscie internamente, rendono difficoltoso l'impiego.
Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici; completamente stagna ed impermeabile, protegge i tubi condotti, isola dalle correnti vaganti ed ha funzione termoisolante assorbendo la dilatazione termica dei tubi condotti; ottima resistenza allo schiacciamento.

DATI TECNICI:

- Autoestinguente secondo normativa **UL 94** classificato **V0**
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli aggressori chimici
- Conforme ai requisiti delle Norme CEI-EN-50086-2-2 per Classe 2221
- Conforme alla Norma UNI-CIG 7129/08.

Codice Articolo	Diametro Interno (mm)	g/m	m/rot.	rot./pallet
CG2025	20	100	25	90
CG2525	25	140	25	80
CG3025	30	200	25	50
CG3525	35	240	25	40
CG4025	40	280	25	40
CG5025	50	450	25	14
CG6025	60	540	25	8

Data ultimo aggiornamento: 30.01.2023

FACOT CHEMICALS Srl -Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy -Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com

FACOT CHEMICALS
CHEMISTRY IN ACTION