

PULITENE DETERGENTE



DESCRIZIONE:

Speciale solvente in flacone per la pulizia del polietilene, polipropilene a saldare e PVC a incollaggio.

MODO D'USO:

Bagnare uno straccio con una piccola quantità di prodotto, e passare sul pezzo da saldare per sciogliere eventuali impurità che potrebbero compromettere la saldatura. Attendere qualche istante che evapori il solvente, indi procedere alla saldatura come di consueto.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido incolore
Odore	caratteristico
pH @ 20 °C	non applicabile
Punto di ebollizione	~ 75 °C
Punto di infiammabilità	-4 °C
Punto di fusione	-84 °C
Densità relativa	0,900 ± 0,050 g/cm ³
Solubilità in acqua	parzialmente solubile (~ 8 %)
Liposolubilità	completa
Temperatura di autoaccensione	425 °C
Tensione di vapore @ 20 °C	~ 101 hPa
COV	100%

CONFEZIONI:

Flacone da 750 ml con spruzzatore, scatole da 6 pezzi.

INGREDIENTI:

Ethyl Acetate.

Data ultimo aggiornamento: 24.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION