

WL-CART-RL

Water-line, cartuccia filtrante in poliestere



DESCRIZIONE:

Rete filtrante tubolare in poliestere 50 micron (cartuccia lavabile D.M. 443/90). Per filtrazione di sabbia, scaglie, ruggine.


Usi domestici: filtrazione di **acqua potabile**, protezione di rubinetti, boiler, lavatrici e altre installazioni.

Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d'irrigazione, protezione di impianti industriali e altre installazioni. **Durata media:** circa 24 mesi. **Manutenzione:** lavare ogni 3 mesi.

DATI TECNICI:

Temperatura massima d'impiego 45 °C. Materiali atossici. **Setto filtrante:** rete di poliestere. **Armatura:** polipropilene. **Piattelli:** polipropilene. **Guarnizioni:** PVC.

Contenitore adatto	Tipo di WL-CART-RL Rete poliestere 50 mcr.	Portata ottimale l/h	mm A	mm B	mm C
MINI	WL-CART-RL H5"	500	122	50	20
5"	WL-CART-RL H5"	800	125	70	30
7"	WL-CART-RL H7"	1100	173	70	30
10"	WL-CART-RL H10"	1600	250	70	30
20"	WL-CART-RL H20"	3000	505	70	30



Grado di filtrazione:

50 micron

Data ultimo aggiornamento: 23.01.2023



PRODOTTI CHIMICI E TECNICI - CHEMICAL AND TECHNICAL PRODUCTS

FACOT CHEMICALS Srl - Via Crema 44, 26010 Capralba CR, Italy - Tel. +39 0373450642 - info@facot.it - www.facotchemicals.com



CHEMISTRY IN ACTION