



Prodotti e loro funzione

	Prodotto	Temperature	Tipo di impianto	Età impianto	Funzione additivo
Condizionanti	FILMAX+Thermakil®	Alta / bassa	Termico		Universale ed antialga
	FILMAX 7.0	Alta	Termico		A pH neutro per alluminio ed impianti datati
	FILMAX 8.0	Alta	Termico		Universale, approvato FDA per settore alimentare
	FILMAX 9.0	Alta / bassa	Termico		Rigenerante biologico per antigeni
	DEOXID	Alta	Produzione di vapore		Per caldaie a vapore, approvato FDA per uso alimentare
	FILMAX-SAN	Alta / bassa	Sanitario		Per impianti sanitari, approvato FDA per uso alimentare
	SERIE POLIFOS	Alta / bassa	Sanitario		Antincrostante-Anticorrosivo con approvazione FDA
Risananti Preventori	ANTINEX+Thermakil®	Alta / bassa	Termico		Universale, per impianti medio datati
	ANTINEX 7.0	Alta	Termico		A pH neutro, per impianti datati o vecchi
	FERRONEX	Alta / bassa	Termico		Decapante deferrizzante, per impianti nuovi o recenti
	THERMAKIL	Bassa	Termico radiante		Dissolvente di alghe per circuiti
	PREVENTORE ANTIALGA	Bassa / alta	Termico radiante		Preventore di batteri
Disincrostanti	DISINEX VIRAGGIO	Alta / bassa	Scambiatore di calore		Per serpentine caldaie e scambiatori. No alluminio e superfici zincate
	DISITANCK	Alta / bassa	Cassette WC		Disincrostante per cassette di scarico WC
	ZINCONEX POLVERE	Alta / bassa	Termico / sanitario		In polvere, specifico per alluminio e superfici zincate
	ZINCONEX-AL	Alta / bassa	Termico / sanitario		Pronto all'uso, specifico per alluminio e superfici zincate
	ZINCONEX-LQ	Alta / bassa	Termico / sanitario		Liquido concentrato, per alluminio e superfici zincate
	DETERM SPRAY	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Detergente per fiamma di scambiatori di caldaie
	THERMOCLEAN	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Disincrostante per camere di combustione
	THERMOSAN	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Passivante per camere di combustione
	THERMONET CALDAIE	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Concentrato specifico per camere di combustione
	THERMONET FUMI	Lato Fumi	Scambiatore di calore		Disgregante per fuliggine e depositi incombusti
Turafalle	FASTOP-IT Tipo A	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere inferiori a 10 lt d'acqua
	FASTOP-IT Tipo B	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere comprese fra 10 e 30 lt d'acqua
	FASTOP-IT Tipo C	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere comprese fra 30 e 400 lt d'acqua
	FASTOP-IT Tipo D	Alta / bassa	Termico		Per perdite giornaliere comprese fra 400 e 1000 lt d'acqua
	FASTOP-IT M	Alta / bassa	Termico		Per impianti in multistrato e materiali sintetici
	FASTOP PERMANENT	Bassa	Radiante		Per impianti radianti a bassa temperatura
	FASTOP SOLAR	Alta	Solare		Per impianti solari
	FASTOP-IS	Alta / bassa	Sanitario		Per perdite giornaliere inferiori a 25 lt d'acqua



ETÀ IMPIANTI

- NUOVI
- DATATI NON COMPROMESSI
- VECCHI ED OBSOLETI

Come indicazione di migliore performance dei prodotti